

MT 32 PREMIUM SKIMCOAT

MORTAR TANGGUH MT32

merupakan mortar berkualitas premium yang terbuat dari semen, kalsium, dan additive yang diformulasi khusus sebagai bahan acian dinding yang telah diplaster dan acian permukaan beton.

DAYA SEBAR

Daya sebar (coverage) tiap satu (1) sak MORTAR TANGGUH MT32 isi 30kg adalah 13 - 14 m² dengan asumsi ketebalan 1,5 - 2,0 mm.



DAYA REKAT KUAT

Daya rekat kuat, cocok digunakan untuk acian dinding bagian dalam maupun dinding luar bangunan.



CEGAH KERETAKAN

Dapat mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat gejala muai-susut (deformasi) material akibat perubahan cuaca.



TANPA PLAMIR

Berwarna cerah (abu-abu muda) dan tidak memerlukan proses plamir.



FINISHING MAKSIMAL

Proses pengeringan terkontrol, finishing pekerjaan acian dapat lebih maksimal, dan hasil lebih halus dan rapi.

www.emdeki.co.id


PT Emdeki Utama Tbk
Jl. Raya Krikilan No.294, Dusun Semambung, Krikilan,
Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177

Layanan Pelanggan : 0800 - 1 - 4041 - 17 (Bebas pulsa)


www.emdeki.co.id

[emdekiutama.official](https://www.instagram.com/emdekiutama.official)

MT32 PREMIUM SKIMCOAT

Petunjuk Penggunaan



Siapkan media aplikasi, bersihkan permukaan dinding yang akan diaci dari debu pengotor atau zat lain yang dapat mengurangi daya rekat bahan. Basahi dasar dinding dengan air bersih apabila terlalu kering.



Tambahkan air bersih sebanyak 14-15 liter secara bertahap untuk setiap sak MORTAR TANGGUH MT32 kemasan 30 kg, kemudian aduk hingga tercampur rata (homogen) di dalam wadah pengadukan.



Lakukan pekerjaan pengacian sebagaimana umumnya menggunakan alat bantu roskam besi, ratakan dan rapikan. Ketebalan aplikasi acian : 1,5-2,0 mm.



Untuk hasil maksimal, gosok dan haluskan permukaan acian secara bertahap, dan hindari terkena panas matahari langsung selama proses aplikasi.

Kebutuhan Air

Kebutuhan air : 0,50 liter/kg bahan (±10%). Tambahkan 14-15 liter air untuk setiap sak Mortar MT32 kemasan 30kg.

Penyimpanan

- Simpanlah di tempat yang kering dan terhindar dari matahari langsung.
- Tutup rapat kembali kemasannya apabila mortar tidak digunakan.
- Disarankan disimpan di atas pallet, maksimal 2 tumpukan, dan tiap pallet berisi maksimal 50 sak atau 10 susunan..

www.emdeki.co.id


MORTAR TANGGUH

WE ARE SOLUTION !

Diproduksi oleh :



PT Emdeki Utama Tbk